

K03M-01 230V 1NC MINICONT.

Codice / Riferimento: 1100103
EAN13: 8025241000932
Produttore: Wimex
Fornitore: Wimex
Categoria: Contattori

Descrizione

minicontattori K03 230V 1NC 20A 50/60Hz L=35mm

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore
Tensione (V)	230
Corrente Termica Ith	20A
Norme	EIC/EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 UL 508
Frequenza	50/60Hz
Dimensioni (mm)	L=35mm
Tipo	K03 230V 1NC
Contatti Ausiliari	1NC
AC3 400V (kW)	4
AC3 400V Ie (A)	8.5
Confezione	1
Tipologia Prodotto	minicontattori

Certificazioni e Caratteristiche



Documenti e Certificazioni

• Dichiarazione di Conformità

[PDF](#) Dichiarazione RoHS

[PDF](#) Dichiarazione REACH

[PDF](#) Disegno Tecnico

Descrizione Completa

minicontattori K03 230V 1NC 20A 50/60Hz L=35mm

Descrizione La linea dei mini contattori è composta da contattori di 35 e 45 mm di larghezza. L'azionamento può essere a corrente alternata o continua, ma esiste anche la versione con connettori Faston.

Come accessori, sono disponibili delle unità bipolari o quadripolari Faston e interblocco meccanico.

Per proteggere il motore da eventuali sovraccarichi o cadute di fase, basta installare il relè bimetallico BR7.

I mini contattori possono essere montati su una guida DIN di 35 mm di larghezza secondo EN 60715, oppure fissati con due viti. La versione con morsetti permette di velocizzare l'operazione di cablaggio, mentre la copertura dei morsetti garantisce una protezione contro il contatto.

Caratteristiche – conformità a tutte le più recenti norme in materia di tecnologia di contatto

- certificazioni UL
 - grande sicurezza di contatto
 - elevata capacità di contatto
 - notevole resistenza meccanica ed elettrica
 - tensione attiva nominale fino a 690V secondo IEC e VDE, fino a 600V secondo UL
 - azionamento reale con corrente continua
 - consumo ridotto
 - possibilità di realizzare comandi sicuri
 - guida forzata dei contatti
-

